

REA 2G3

MODEM DE DADOS REASURE



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Comunicação com 3 servidores
- ▶ Conexão de dados RS232
- ▶ Conexão SPI
- ▶ Comunicação 2G
- ▶ Funcionamento redundante com 2 operadoras GSM (duplo SIM)
- ▶ Transição automática entre as 2 operadoras GSM
- ▶ Configuração remota
- ▶ Sinal de teste ajustável
- ▶ Pode ser usado dentro do painel devido ao seu tamanho compacto
- ▶ Repetição de sinal de alarme ajustável
- ▶ Repetição de sinal de falha ajustável
- ▶ Opção de criptografia ponta a ponta AES128 (opcional)
- ▶ Notificações via SMS (opcional)
- ▶ Bateria de backup (opcional)
- ▶ 3 entradas, 1 saída

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	9-30V CC
Entrada Digital	2 unidades
Entrada Analógica	1 unidade
Comunicação	RS232 & RS485
Serviço	RS485
Cartão SIM	2 Nano SIM
Rede	GPRS/SMS
Alimentação de Backup	Opcional
Dimensões	68x46 mm
Saída da Antena	Conector SMA

TERMINAIS DE CONEXÃO

P1	0V	Alimentação 0V	Tensão de alimentação 9-30V CC
	24V	Alimentação +12-24V CC	
P2	GND	Comum	
	IN1	Entrada Digital 1	Alarme
	IN2	Entrada Digital 2	Falha
	IN3	Entrada Analógica 1	Rede
RS232	GND	Comum	Painel RS232
	RX	RS232 RX	
	TX	RS232 TX	
RS485	A	RS485 A	Serviço e rede privada
	B	RS485 B	